

ANTA DOPPIA


versione intonaco

SPRINT LINEA DOPPIA ANTA INTONACO
DOUBLE VERSION PLASTER

COD.	LUCE PASSAGGIO LP CLEAR OPENING SIZE	INGOMBRO TOTALE CxHT OVERALL TOTAL	PARETE FINITA / SEDE INTERNA INTONACO PF/SI FINISHED WALL / INTERNAL SPACE
Kit Spr\Linea 1200	1200x2000	2510x2050	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 1200	1200x2100	2510x2150	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 1400	1400x2000	2910x2050	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 1400	1400x2100	2910x2150	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 1600	1600x2000	3310x2050	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 1600	1600x2100	3310x2150	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 1800	1800x2000	3710x2050	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 1800	1800x2100	3710x2150	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 2000	2000x2000	4110x2050	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 2000	2000x2100	4110x2150	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 2200	2200x2000	4510x2050	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 2200	2200x2100	4510x2150	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 2400	2400x2000	4910x2050	105\67 - 125\87
Kit Spr\Linea 2400	2400x2100	4910x2150	105\67 - 125\87

Istruzioni per il
montaggio
Doppia Anta

Per il montaggio della doppia anta inserire i binari in alluminio nelle apposite staffe X, Y, Z, (vedi figura) ed inserire il tutto nei due controtelai.



LEGENDA

C=larghezza totale LP= luce passaggio SI= sede interna PF=parete finita HSB=altezza sotto binario HT= altezza totale

LEGENDA

C=total width LP= clear opening size SI= internal space PF=finished wall HSB=useful height HT= totale height

- Portata carrello 80 kg.
- Il controtelaio Sprint ospita porte scorrevoli standard presenti sul mercato.
- È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm. 50 compreso di eventuali cornici fermavetro.

linea