



PARETE

versione intonaco e cartongesso

SPRINT PARETE / VERSION PLASTER AND PLASTERBOARD

COD.	LUCE PASSAGGIO LP <small>CLEAR OPENING SIZE</small>	INGOMBRO TOTALE CxHT <small>OVERALL TOTAL</small>	HSB	PARETE FINITA / SEDE INTERNA INTONACO / PLASTER <small>FINISHED WALL / INTERNAL SPACE</small>	PARETE FINITA / SEDE INTERNA CARTONGESSO / PLASTER BOARD <small>FINISHED WALL / INTERNAL SPACE</small>
Spr\Parete 600	600x600+1050	1305x640+1090	610+1010	90\60 - 105\78 - 125\98	100\60 - 125\85
Spr\Parete 700	700x600+1050	1505x640+1090	610+1010	90\60 - 105\78 - 125\98	100\60 - 125\85
Spr\Parete 800	800x600+1050	1705x640+1090	610+1010	90\60 - 105\78 - 125\98	100\60 - 125\85
Spr\Parete 900	900x600+1050	1905x640+1090	610+1010	90\60 - 105\78 - 125\98	100\60 - 125\85
Spr\Parete 1000	1000x600+1050	2105x640+1090	610+1010	90\60 - 105\78 - 125\98	100\60 - 125\85

LEGENDA

C=larghezza totale LP= luce passaggio SI= sede interna PF=parete finita HSB=altezza sotto binario HT= altezza totale

LEGEND

C=total width LP= clear opening size SI= internal space PF=finished wall HSB=useful height HT= totale height

E' POSSIBILE RICHIEDERE LA VERSIONE DOPPIA ANTA (vedi tabella kit doppia anta standard)

- Portata carrello 80 kg.
- Il controtelaio Sprint ospita porte scorrevoli standard presenti sul mercato.
- È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm. 44 compreso di eventuali cornici fermavetro.