



n.b. specificare sempre il verso di apertura della porta dx o sx dall'interno del cerchio.

## CURVO ANTA SINGOLA

## versione intonaco

### SPRINT CURVO ANTA SINGOLA INTONACO / SINGLE VERSION PLASTER

COD.	LUCE PASSAGGIO LP CLEAR OPENING SIZE	HT	HSB	PARETE FINITA / SEDE INTERNA INTONACO FINISHED WALL / INTERNAL SPACE
Sprint 600C	600X2000	2085	2055	105\78
Sprint 600C	600X2100	2185	2155	105\78
Sprint 700C	700X2000	2085	2055	105\78
Sprint 700C	700X2100	2185	2155	105\78
Sprint 800C	800X2000	2085	2055	105\78
Sprint 800C	800X2100	2185	2155	105\78
Sprint 900C	900X2000	2085	2055	105\78
Sprint 900C	900X2100	2185	2155	105\78
Sprint 1000C	1000X2000	2085	2055	105\78
Sprint 1000C	1000X2100	2185	2155	105\78

Raggi standard 1200-1300-1400-1500-1600-1700-1800-1900-2000

#### LEGENDA

C=larghezza totale LP= luce passaggio SI= sede interna PF=parete finita HSB=altezza sotto binario HT= altezza totale

#### LEGEND

C=total width LP= clear opening size SI= internal space PF=finished wall HSB=useful height HT= totale height

- La misura dell'ingombro totale è in funzione del raggio
- Il control telaio Sprint ospita porte scorrevoli standard presenti sul mercato.
- È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm. 44 compreso di eventuali cornici fermavetro.